

AJ系列截止阀

主要用途



主要特点


与闸阀相比结构简单，阀瓣行程短，制造与维修方便。
密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命较长。

型号编制说明



管道上，有良好的防腐蚀性和足够的强度。
合金钢截止阀适用于耐高温的蒸气、油品管道上，具有耐高温特点。

技术参数



阀体、阀盖	灰铸铁	碳钢
阀瓣	灰铸铁	碳钢
阀杆	碳钢	不锈钢
密封圈	不锈钢	铜
阀杆螺母	铜	
填料	石棉盘根、柔性石墨	

外形及安装尺寸

公称口径DN	AJ41H-16										AJ41H-16C					AJ41H-25C						
	L	D	D1	n-ed	H	H1	D0	D	D1	n-ed	H	H1	D0	D	D1	n-ed	H	H1	D0			
15	130	95	65	4-14	130	130	65	65	65	114	200	210	220	65	65	114	200	210	220			
20	150	105	75	4-14	140	140	75	75	75	124	200	210	220	75	75	124	200	210	220			
25	150	115	85	4-14	150	165	80	115	85	4-14	250	270	160	115	85	4-14	285	300	160			
32	180	135	100	4-18	160	175	100	135	100	4-18	280	305	160	135	100	4-18	300	325	180			
40	200	145	110	4-18	190	210	100	145	110	4-18	310	330	200	145	110	4-18	355	385	200			
50	230	160	125	4-18	195	215	120	160	125	4-18	320	340	200	160	125	4-18	360	395	240			
65	250	180	145	4-18	220	245	140	180	145	4-18	325	355	240	180	145	4-18	325	345	280			
80	310	195	160	8-18	240	265	160	195	160	8-18	340	370	240	195	160	8-18	360	310	12-26	720	805	400
100	360	210	175	8-18	260	285	175	210	175	8-18	350	380	260	210	175	8-18	370	310	12-26	720	805	400
150	460	270	235	12-26	-	-	-	270	235	12-26	-	-	-	270	235	12-26	425	370	12-30	-	-	720
200	560	330	295	12-26	-	-	-	330	295	12-26	-	-	-	330	295	12-26	485	430	16-30	-	-	800